

IMAS



TANKS



Vasi d'espansione - Expansion vessels Vases d'expansion

MOD. RE



LEGENDA/Legend/Légende

Serie/Série			Modello/Model/Modèle		
RE =	riscaldamento / Heating red	/ Chauffage rouge	/H =	orizzontale / Horizontal	
BL =	sanitario / Sanitary blue	/ Sanitaire bleu	/F =	con piedi / With feet / Avec pieds	
WM =	multifunzione / Multifunction white	/ Multifonction blanc	/S =	sferico / Spherical / Spherique	
WS =	solare / Solar white	/ Solaire blanc	/▪ =	semplice / simple	

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

RAL 3020

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d'exercice

- 10° C
+ 100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

EPDM



Vasi d'espansione - Expansion vessels Vases d'expansion

MOD. RE

IMAS


5/- - 50/-



35/F - 150/F



200/F - 500/F



FROM 750/F



Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
Vase d'expansion à vessie remplaçable pour systèmes de chauffage.

Modello Model Modèle	Capacità Capacity Capacité	Pressione massima d'esercizio Max working pressure Pression maximale d'exercice	Pressione di pre-carica Per-charge pressure Pression de pre-charge	Diametro Diameter Diamètre	Altezza Height Hauteur	Lunghezza Length Longueur	Attacco Connection Raccordement
Code	liters	bar	bar	mm	mm	mm	inch
VIM#RE0005/-	5	8	1,5	160	285	/	3/4"
VIM#RE0008/-	8	8	1,5	200	355	/	3/4"
VIM#RE0012/-	12	8	1,5	240	375	/	3/4"
VIM#RE0018/-	18	8	1,5	270	385	/	3/4"
VIM#RE0024/-	24	8	1,5	300	435	/	3/4"
VIM#RE0035/-	35	8	1,5	350	440	/	3/4"
VIM#RE0050/-	50	8	1,5	350	460	/	3/4"
VIM#RE0035/F	35	8	1,5	350	560	/	1"
VIM#RE0050/F	50	8	1,5	350	560	/	1"
VIM#RE0060/F	60	8	1,5	350	685	/	1"
VIM#RE0080/F	80	8	1,5	400	700	/	1"
VIM#RE0100/F	100	8	1,5	500	795	/	1"
VIM#RE0200/F	200	8	1,5	585	1100	/	1"1/4
VIM#RE0300/F	300	8	1,5	635	1230	/	1"1/4
VIM#RE0500/F	500	8	1,5	750	1530	/	1"1/4
VIM#RE0750/F	750	10	4	800	1720	/	2"
VIM#RE1000/F	1000	10	4	800	2195	/	2"

* Vasi imballati in scatola singola / tanks packed in single box / vases en emballage individuel

* Vasi >1000lt disponibili su richiesta / >1000lt tanks available on request / vases >1000lt disponibles sur requête

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive

PED-CE 2014/68 EU

Vasi d'espansione per impianti solari

Expansion vessels for solar installation

Vases d'expansion gamme solaire

MOD. WS



LEGENDA/Legend/Légende

Serie/Série			Modello/Model/Modèle		
RE =	riscaldamento / Heating red	/ Chauffage rouge	/H =	orizzontale / Horizontal	
BL =	sanitario / Sanitary blue	/ Sanitaire bleu	/F =	con piedi / With feet / Avec pieds	
WM =	multifunzione / Multifunction white	/ Multifonction blanc	/S =	sferico / Spherical / Spherique	
WS =	solare / Solar white	/ Solaire blanc	/- =	semplice / simple	

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

ALMOND
1013

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d'exercice

- 10° C
+ 140° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

EPDM HT

alta temperatura
high temperature
haute température
Hochtemperatur



Vasi d'espansione per impianti solari

Expansion vessels for solar installation

Vases d'expansion gamme solaire

MOD. WS **IMAS**

8/- - 24/-



FROM 35/F



Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per impianti solari.
Expansion vessel with replaceable membrane for solar heating installations.
Vase d'expansion à vessie remplaçable pour installations chauffage solaires.

Modello Model Modèle	Capacità Capacity Capacité	Pressione massima d'esercizio Max working pressure Pression maximale d'exercice	Pressione di pre-carica Per-charge pressure Pression de pre-charge	Diametro Diameter Diamètre	Altezza Height Hauteur	Lunghezza Length Longueur	Attacco Connection Raccordement
Code	liters	bar	bar	mm	mm	mm	inch
VIM#WS0008/-	8	8	2,5	200	355	/	3/4"
VIM#WS0012/-	12	8	2,5	240	375	/	3/4"
VIM#WS0018/-	18	8	2,5	270	385	/	1"
VIM#WS0024/-	24	8	2,5	300	435	/	1"
VIM#WS0035/F	35	8	2,5	350	560	/	1"
VIM#WS0050/F	50	8	2,5	350	560	/	1"
VIM#WS0080/F	80	8	2,5	400	700	/	1"
VIM#WS0100/F	100	8	2,5	500	795	/	1"

* Vasi imballati in scatola singola / tanks packed in single box / vases en emballage individuel

* Vasi >100lt disponibili su richiesta / >100lt tanks available on request / vases >100lt disponibles sur requête

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive

PED-CE 2014/68 EU

Vasi autoclave - Pressure tanks Réservoir sous pression

MOD. BL



LEGENDA/Legend/Légende

Serie/Série

RE = riscaldamento / Heating red / Chauffage rouge
BL = sanitario / Sanitary blue / Sanitaire bleu
WM = multifunzione / Multifunction white / Multifonction blanc
WS = solare / Solar white / Solaire blanc

Modello/Model/Modèle

/H = orizzontale / Horizontal
/F = con piedi / With feet / Avec pieds
/S = sferico / Spherical / Sphérique
/- = semplice / simple

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

RAL 5015

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d'exercice

- 10° C
+ 100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

EPDM



Vasi autoclave - Pressure tanks Réservoir sous pression

MOD. BL

IMA

5/- - 35/-



24/S



50/F - 500/F



FROM 750/F



Colore
Color
Couleur

RAL 3020

Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.

Modello Model Modèle	Capacità Capacity Capacité	Pressione massima d'esercizio Max working pressure Pression maximale d'exercice	Pressione di pre-carica Per-charge pressure Pression de pre-charge	Diametro Diameter Diamètre	Altezza Height Hauteur	Lunghezza Length Longueur	Attacco Connection Raccordement
Code	liters	bar	bar	mm	mm	mm	inch
VIM#BL0005/-	5	10	3	160	285	/	3/4"
VIM#BL0008/-	8	10	3	200	355	/	3/4"
VIM#BL0012/-	12	10	3	240	375	/	3/4"
VIM#BL0018/-	18	10	3	270	385	/	1"
VIM#BL0024/-	24	10	3	300	435	/	1"
VIM#BL0024/S	24	10	3	350	300	/	1"
VIM#BL0035/-	35	10	3	350	440	/	1"
VIM#BL0050/F	50	10	3	350	722	/	1"
VIM#BL0060/F	60	10	3	350	800	/	1"
VIM#BL0080/F	80	10	3	400	916	/	1"
VIM#BL0100/F	100	10	3	500	886	/	1"
VIM#BL0200/F	200	10	3	585	1100	/	1"1/4
VIM#BL0300/F	300	10	3	635	1230	/	1"1/4
VIM#BL0500/F	500	10	3	750	1530	/	1"1/4
VIM#BL0750/F	750	10	4	800	1720	/	2"
VIM#BL1000/F	1000	10	4	800	2195	/	2"

* Vasi imballati in scatola singola / tanks packed in single box / vases en emballage individuel
 * Vasi >1000lt disponibili su richiesta / >1000lt tanks available on request / vases >1000lt disponibles sur requête
 * su richiesta : disponibili con pressione 16bar e 25bar / on request: available 16bar and 25bar pressures
 sur requete : disponibles pressions 16bar et 25bar

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive

PED-CE 2014/68 EU

Vasi autoclave - Pressure tanks Réservoir sous pression

MOD. BL/H



LEGENDA/Legend/Légende

Serie/Série

RE = riscaldamento / Heating red / Chauffage rouge
BL = sanitario / Sanitary blue / Sanitaire bleu
WM = multifunzione / Multifunction white / Multifonction blanc
WS = solare / Solar white / Solaire blanc

Modello/Model/Modèle

/H = orizzontale / Horizontal
/F = con piedi / With feet / Avec pieds
/S = sferico / Spherical / Sphérique
/- = semplice / simple

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

RAL 5015

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d'exercice

- 10° C
+ 100° C

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

EPDM



Vasi autoclave - Pressure tanks

Réservoir sous pression

MOD. BL/H *IMAS*



Vaso autoclave orizzontale con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Horizontal pressure tank with replaceable membranes for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir sous pression horizontal à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.

Modello Model Modèle	Capacità Capacity Capacité	Pressione massima d'esercizio Max working pressure Pression maximale d'exercice	Pressione di pre-carica Per-charge pressure Pression de pre-charge	Diametro Diameter Diamètre	Altezza Height Hauteur	Lunghezza Length Longueur	Attacco Connection Raccordement
Code	liters	bar	bar	mm	mm	mm	inch
VIM#BL0018/H	18	10	2,5	270	305	415	1"
VIM#BL0024/H	24	10	2,5	300	335	465	1"
VIM#BL0035/H	35	10	2,5	350	385	440	1"
VIM#BL0050/H	50	10	2,5	350	385	590	1"
VIM#BL0060/H	60	10	2,5	350	385	650	1"
VIM#BL0080/H	80	10	2,5	400	445	700	1"
VIM#BL0100/H	100	10	2,5	500	545	680	1"

* Vasi imballati in scatola singola / tanks packed in single box / vases en emballage individuel

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive
PED-CE 2014/68 EU

Vasi multifunzione - Multifunction tanks Réservoirs multifonction

MOD. WM



LEGENDA/Legend/Légende

Serie/Série

RE = riscaldamento / Heating red / Chauffage rouge
BL = sanitario / Sanitary blue / Sanitaire bleu
WM = multifunzione / Multifunction white / Multifonction blanc
WS = solare / Solar white / Solaire blanc

Modello/Model/Modèle

/H = orizzontale / Horizontal
/F = con piedi / With feet / Avec pieds
/S = sferico / Spherical / Sphérique
/- = semplice / simple

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe

**ALMOND
1013**

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d'exercice

**- 10° C
+ 100° C**

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme

EPDM



Vasi multifunzione - Multifunction tanks Réservoirs multifonction

MOD. WM *IMAS*

2/- - 35/-

FROM 50/F (ONLY ON REQUEST)




Vaso multifunzione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
Multifunctional tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
Réservoir multifonction à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.

Modello Model Modèle	Capacità Capacity Capacité	Pressione massima d'esercizio Max working pressure Pression maximale d'exercice	Pressione di pre-carica Per-charge pressure Pression de pre-charge	Diametro Diameter Diamètre	Altezza Height Hauteur	Lunghezza Length Longueur	Attacco Connection Raccordement
Code	liters	bar	bar	mm	mm	mm	inch
VIM#WM0002/-	2	10	2,5	160	220	/	3/4"
VIM#WM0005/-	5	10	2,5	160	285	/	3/4"
VIM#WM0008/-	8	10	2,5	200	355	/	3/4"
VIM#WM0012/-	12	10	2,5	240	375	/	3/4"
VIM#WM0018/-	18	10	2,5	270	385	/	1"
VIM#WM0024/-	24	10	2,5	300	435	/	1"
VIM#WM0035/-	35	10	2,5	350	440	/	1"

* Vasi imballati in scatola singola / tanks packed in single box / vases en emballage individuel
 * Vasi >35lt disponibili su richiesta / >35lt tanks available on request / vases >35lt disponibles sur requête
 * **SOLO vasi WM0002/- imballati in scatole da 12pz / ONLY WM0002/- tanks packed in 12pcs/box**
SEULEMENT vases WM0002/- en emballage de 12pcs

Marcati CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive
 PED-CE 2014/68 EU

SUPPORTI - BRACKETS - SUPPORT



Mensola a muro - Wall bracket - Support murale

Code	inch	pcs/box
NRP7600	3/4"	25
NRP7610	1"	25



Mensola a muro a fascetta - Belt bracket - Support murale avec collier

Code	diam.	pcs/box
NRP7620	max. 325mm	50
NRP7621	max. 380mm	50



NUOVA IMAS Srl

31020 San Zenone degli Ezzelini (TREVISO) ITALY - Street Roma, 163 - Tel. +39 0423 968402
info@imasradiators.com - www.imasradiators.com